



**BARRA REDONDA, EXTRUIDA EN 573-3 / 7E**

- Disponible
- Consultar
- Consultar

Dimensiones	Peso kg/m	AW6060T66	AW6082T6	AW2007T4
-------------	-----------	-----------	----------	----------

5	0,053	■					
6	0,077	■					
8	0,136	■					
10	0,212	■	■				
12	0,305	■	■				
14	0,416	■	■				
15	0,477	■	■				
16	0,540	■	■				
18	0,690	■	■				
20	0,850	■	■	■	○	○	○
22	1,026	○	■				
25	1,320	■	■	■	○	○	○
26	1,433	○	■				
28	1,660	○					
30	1,910	■	■	■	○	○	○
32	2,170	○	■	■			
34	2,450	○					
35	2,600	■	■	■	○	○	○
38	3,061	○	■				
40	3,390	■	■	■	○	○	○
42	3,740	○		■			
45	4,290	■	■	■	○	○	○
50	5,300	■	■	■	○	○	○
52	5,731	○		■			
55	6,411	■	■	■	○	○	○
60	7,630	■	■	■	○	○	○
65	8,955	○	■	■	○	○	○
70	10,400	■	■	■	○	○	○
75	12,000	○	■	■	○	○	○
80	13,600	■	■	■	○	○	○
85	15,313	○	■	■	○	○	○
90	17,200	○	■	■	○	○	○
95	19,200	○	■	■	○	○	○
100	21,200	■	■	■	○	○	○
105	23,500		■		○	○	○
110	25,700		■	■	○	○	○
115	28,100		■		○	○	○
120	30,900		■	■	○	○	○
125	33,500		■	■	○	○	○
130	35,900		■	■	○	○	○



## BARRA REDONDA, EXTRUIDA EN 573-3 / 75

- Disponible
- Consultar
- Consultar

Dimensiones	Peso kg/m	AW6060T66	AW6082T6	AW2007T4
140	41,700	■	■	○
150	47,800	■	■	○
160	54,400	■	■	○
170	61,300			○
180	68,700	■	■	○
190	76,600			○
200	84,900	■	■	○
210	93,500			
220	103,000	■		
230	112,200			
240	122,100			
250	132,500	■		
260	143,400			
270	154,600			
280	166,200			
300	191,000	■		